



Kompakt energiatakarékos, csavart formájú lámpa

Tornado T3

Energiatakarékos lámpa a jól ismert csavart formával. A spirál alak kifejezetten látványossá és vonzóvá teszi ezt a lámpát, különösen a modern bútorokkal berendezett helyiségekben.

Előnyök

- Kiemelkedő energiatakarékosság
- Kifejezetten kompakt méret
- Széles termékskála, így a legtöbb hagyományos izzó egyszerűen kiváltható

Szolgáltatások

- Hosszú élettartam
- Gyors felkapcsolás
- Alacsony higanytartalom

Alkalmazás

- Dekoratív megjelenés. Ezek a lámpák olyan helyeken is használhatók, ahol közvetlenül láthatók, dekorációs feladatot is betölthetnek.

Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Tornado T3

Versions



Méretezett rajza



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm
Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	74 mm	152,5 mm	61 mm

Tornado T3

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	32 kWh
Energiatakarékossági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2 mg

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem
-----------------------	-----

Működtetés és elektronika

Fényforrás árama (névleges)	140 mA
Bemeneti frekvencia	50 or 60 Hz
Feszültség (névleges)	220-240 V
Teljesítmény (névleges) (névleges)	32,0 W
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum)	40 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (minimum)	5 s

Általános információ

Fejelés	E27
Névleges élettartam (óra)	8000 h
Kapcsolási ciklusok száma	8000X

Technikai adatok

Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	88 %

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	Spiral
------------------------	--------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam (névleges)
87628400	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	-
87630700	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	8000 h

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	A színérték X koordinátája (névleges)	A színérték Y koordinátája (névleges)	Színkód	Színmegjelölés
87628400	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	meleg fehér (WW)

Order Code	Full Product Name	A színérték X koordinátája (névleges)	A színérték Y koordinátája (névleges)	Színkód	Színmegjelölés
87630700	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Hidegfehér nappali fény

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
87628400	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	2255 lm	2255 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
87630700	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	2160 lm	2160 lm

Tornado T3

