



# SM500T – Rugalmas hangulatteremtés

## SM500T

A kereskedelemben egyre jobban terjed az online értékesítés, és egyre szorosabbá válik a verseny. Ezért a kereskedők olyan vásárlási élményt szeretnének nyújtani, amely bevonzza a vásárlókat az üzletükbe. Az SM500T azzal alakítja az üzlet hangulatát, hogy növeli a kontrasztot, és szakít a hagyományos egybefüggő fénysávokkal. A többféle sugárzási szög és a kiváló fényminőség garantálja az áruk kiemelését, ugyanakkor lehetővé teszi a kívánt hangulat kialakítását is. Az SM500T sínes tápcsatlakozókkal rendelkezik, ez megkönnyíti a felszerelését, cseréjét és a meglévő sínek fejlesztését is. Ha pedig változik a felhasználási igény, a világítás egyszerűen hozzáigazítható úgy, hogy áthelyezi a lámpatesteket a sín mentén. Ez valódi rugalmasságot biztosít a SM500T terméknek a hangulatteremtésben.

### Előnyök

- A különféle optikáknak köszönhetően szabadon beállíthatja a megvilágítást és a hangulatot
- A vékony sínes lámpatestek alacsony belmagasság esetén is használhatók
- A kategóriájában legjobb világítási teljesítmény mellett a legmagasabb megtakarítást biztosítja az áramköltségek terén

### Szolgáltatások

- Kiváló minőségű, ragyogó fehér fény
- Az optikák széles választéka
- A lámpatest már be van állítva a felszereléskor, így nem kell utánállítani
- Könnyedén kiegészíthető fényvetőkkel, így kiemelő jellegű világítást lehet létrehozni
- Szabványos adaptereket használ

### Alkalmazás

- Élelmiszerboltok és hipermarketek általános és polcok közötti folyosóinak megvilágításához

# SM500T

## termékjellemzők

Típus	SM500T
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	58–61 W
Sugárzási szög	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 vagy 130°
Fényáram	7900 lm
Színhőmérséklet	3000 vagy 4000 K
Színvisszaadási index	> 80
Átlagos élettartam – L70B50	70 ezer óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 ezer óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 ezer óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet- tartomány	+10 °C és +35 °C között
Meghajtó	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DALI fényerő-szabályozós
Anyag	Ház beépített meghajtóval: lakkozott acél Lencse: PMMA
Szín	Fekete (RAL9005) Szürke (RAL9006)
Csatlakozás	Sínes csatlakozás: GA100 vagy GAC600
Karbantartás	Teljesen zárt megoldás, ezért nincs szükség belső tisztításra
Üzembe helyezés	3 fázisú sínre

## Versions



## Termék részletei

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



# SM500T

## Termék részletei



SM500T WB\_VWB\_DA20\_DA35  
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35  
Detail photo 17

