



Maxos LED, ipari

4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH

Maxos Led Industry - 1 egység TL5-49W-hoz - LED Module, system flux 5500 lm - 830 meleg fehér - Power supply unit with DALI interface - Szélesen sugárzó - WH

Ipari és kiskereskedelmi ügyfeink olyan általános világítási megoldásokat keresnek, amelyek megtérülnek, ugyanakkor megfelelnek a bevásárlóközponti és ipari alkalmazások minden vonatkozó normájának. A kis beruházási költségű Maxos LED Industry kategóriájában a legnagyobb energia-megtakarítást nyújtja, mindezt úgy, hogy nagy fényáram-kibocsátást biztosít a szükséges színhőmérsékletek és káprázási tényezők mellett. A minimalista dizájnnal rendelkező Maxos LED Industry rendszer standard Maxos sínrendszerre rögzíthető, közepes teljesítményű LED-panelekkel áll. A széles és közepes sugárzási szögű lencsék rugalmas fényelosztást tesznek lehetővé. A hagyományos fénycsöves rendszerekkel ellentétben ez a rendkívül hatékony LED-es megoldás kevesebb mint három éven belül megtérül. És az előnyök sora ezzel korántsem ér véget: a bővíthető LED-rendszeres platform révén a Maxos LED Industry valóban jövőbiztos megoldást nyújt.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	1 [1 pc]
Fényforráscsalád kódja	LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
A fényforrás sugárzási szöge	120 °
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Fejelés	- [-]
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Működtető szerelvény	-

Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Vezérlővel együtt	Igen
Az optika típusa	WB [Szélesen sugárzó]
Optika/lencse típusa	PM [PMMA bura]
A lámpatest fényszóródása	90°
Vezérlőfelület	DALI
Csatlakozás	5 pólusú csatlakozóegység
Kábel	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Maxos LED, ipari

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	NO [-]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	ENEC mark
UL jelölés	Nem
Jótállási idő	5 év
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	24
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékszalad kódja	4MX850 [Maxos Led Industry]
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
A vezérlőjel feszültsége	0-16 V DC DALI
Induló áramlökés	21 A
Bejáratási idő	0,280 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.9

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Sínes rendszerelem hossza	491 [1 egység TL5-49W-hoz]
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	-
Az optika anyaga	Polymethyl methacrylate
Optika/lencse anyaga	Poli(metil-metakrilát)
Rögzítőanyag	Acél
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Teljes hossz	1478 mm
Teljes szélesség	63 mm
Teljes magasság	50 mm

Szín	WH
Méret (magasság x szélesség x mélység)	50 x 63 x 1478 mm (2 x 2.5 x 58.2 in)
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02 [0.2 J standard]

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	5500 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	157 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K
Kezdeti színvisszaadási index	≥80
Kezdeti színérték	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Kezdeti bemeneti feszültség	35 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +35 °C között
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet Tq	25 °C
Maximális fényerő-szabályozási szint	1%
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem alkalmazható

Termékadatok

Teljes termékkód	403073266119099
A termék megrendelési neve	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH
EAN/UPC - termék	4030732661190
Rendelési kód	66119099
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	3
SAP anyag	910629120226
Nettó tömeg (darab)	1,765 kg



Maxos LED, ipari

Méretezett rajza

782

Maxos LED electr. units 4MX850-883

