



Maxos, csuklós elem

9MX056 CPI

Belső sínes sorolóelem

A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzletekben, iskolákban és múzeumokban. Maximum négy fénysáv csatlakoztatható egy kötőelemre. A ház műanyagból készül fehér vagy ezüstsínű bevonattal, a belső elemek acélból készülnek. Ha szükséges, a kötőelembe fényérzékelő, hangszóró vagy egyéb elem integrálható. Az elem egy előszerelt, állítható függesztő készletet tartalmaz 1. 25 m acél függesztősodronnyal. Egy dedikált összekötő darab (9MX056 CP-SD WH/SI) szükséges a sín forgatható kötőelemhez csatlakoztatására. A hálózati átmenő vezetékvezést biztosító elektromos komponensek szükség szerint rendelhetők.

Termék adatok

Általános információ	
IEC védelmi osztály	-
Felfüggesztő tartozékok	CPI [Belső sínes sorolóelem]
Mechanikai tartozékok	No [-]
Csomagolási kiserelés	No [-]
A tartozék színe	-
Vészvilágítási tartozékok	No [-]
Termécsalád kódja	9MX056 [ACC MAXOS]

Technikai adatok	
Optika/kieg. lencse típusa	No [-]

Működtetés és elektronika	
Villamos tartozékok	No [-]

Áramkör	No [-]
---------	--------

Mechanika és tokozás	
Hossz	- mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	NaN x NaN x NaN mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	-

Termékadatok	
Teljes termék kód	403073210809100
A termék megrendelési neve	9MX056 CPI
EAN/UPC - termék	4030732108091
Rendelési kód	10809100

Maxos, csuklós elem

Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910681003526

Net Weight (Piece)	0,220 kg
--------------------	----------

