



FlexBlend, függesztett

SP340Z CP ACL WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - WH

A Philips FlexBlend a felületre szerelt és függesztett lámpatestek vonzó családja, a süllyesztett Flexblend mellett. A lámpatest-családdal az épületek tulajdonosai fejleszthetik a világítástechnikai rendszerek működését, és kevesebb mint 3–4 év megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítástechnikát. A FlexBlend a kialakítás alkalmazhatóságával nyújtja a szükséges rugalmasságot. Így a lámpatestek könnyen felszerelhetők a helyszínen, bármely pillanatban. Még ha a mai lámpatest függesztett is, holnap ez a helyszínen átalakítható felületre szerelt berendezéssé. És fordítva. A felületre szerelt és függesztett lámpatest-család sok különböző irodai térben használható, mint az egyterű iroda, folyosók, recepciók vagy tárgyalótermek. A FlexBlend sorokban és önálló egységként is kapható, ugyanazt a világítástechnikai modult használva. Ez lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy most önálló egységként használják a FlexBlend terméket, holnap pedig sorként. A szabályzó be van építve a lámpatestbe. Mivel a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve az innovációk fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Ezért a FlexBlend minden csatlakoztatási és időtálló lehetőséget készen tart. A System Ready-világítótestek összekapcsolhatók olyan világításkezelési rendszerekkel, mint a Philips SpaceWise, és szoftveralapú világítási rendszerekkel, mint a vezetékes Interact Office (PoE) és vezeték nélküli Interact Office, és/vagy a meglévő és a jövőben megjelenő érzékelőkkel is. Így a lámpatest-család időtálló és rendszer-alkotóelem nélkül szállítható, és egy következő fázisban a helyszínen korszerűsíthető. Vonzó lehetőség új szerelésekhez és felújításokhoz.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék biztonságos meghibásodását, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

FlexBlend, függesztett

Termék adatok

Általános információ	
IEC védelmi osztály	-
Anyag	Polycarbonate
Szög	-
A tartozék színe	WH
Termékcsalád kódja	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	- V
Bemeneti frekvencia	- Hz

Mechanika és tokozás	
Teljes magasság	70 mm
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	-
Mechanikus ütődésvédelmi kód	-

Termékadatok	
Teljes termékkód	871951410606200
A termék megrendelési neve	SP340Z CP ACL WH
EAN/UPC - termék	8719514106062
Rendelési kód	10606200
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910925867347
Copy Net Weight (Piece)	0.450 kg

