

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

A HF-Selectalume II a legköltséghatékonyabb, megbízhatóbb, vékonyabb és megfizethető fénycső megoldás, kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel. A költséghatékony HF-Selectalume II robusztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban használt spotfények, mennyezeti lámpák, süllyesztett szerelvények világítástechnikai szerelvényeivel használható, ahol a vezérlőeszközök ki/bekapcsolási aktivitása viszonylag ritka

Termék adatok

Általános információ		Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	
Alkalmazási kód	II	Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	0,98
Típusváltozat	mk1	Előmelegítési idő	1,6 s
Fényforrás típus	TL-D	Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	202-254V-8%+6%
Lámpák száma	2 darab/egység	Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	198-264V-10%+10%
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	12	Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Automatikus újraindítás	Yes	Induló áramlökés szélessége	0,35 ms
Működtetés és elektronika		Előtétényező (névleges)	0,97
Bemeneti feszültség	220 to 240 V	Energiavesztés (névleges)	8,7 W
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz	Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	28 A
Működési frekvencia (névleges)	46 kHz	Hatékonyság teljes terhelésen [%]	92 %
Amplitúdótényező (névleges)	1,7		

HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz

Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 744 connector
A kimenő vezetékek kölcsönös kábelkapacitása (maximum)	200 pF
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
A pozitív kábel hossza	0,75 m
A vezeték csupaszítási hossza	8.0-9.0 mm
Kettős lámpatest Master/Slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
A bemeneti csatlakozó keresztmetszete	0.50-1.50 mm ²
A kimeneti csatlakozó keresztmetszete	0.50-1.50 mm ²
A kimenő testvezetékek kábelkapacitása – föld (maximum)	200 pF
A kimenő pozitív vezetékek kábelkapacitása – föld (maximum)	200 pF
A rendszer jellemzői	
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	58 W
A lámpa névleges teljesítménye TL-D esetén	58 W
Rendszerteljesítmény TL-D esetén	111.7 W
A lámpa teljesítménye TL-D esetén	102 W
Energiavesztés TL-D esetén	9.7 W
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	50 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	80 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	L 280x30x28

Méretezett rajza

A2

Vészhelyzeti működés	
Névleges fénykibocsátás 60 másodperc után	100% of EBLF
Normál üzemi (egyen-) feszültség	220-240 V
Garantált telepfeszültség, üzemi	176-275 V
Garantált telepfeszültség, gyújtás	186-275 V
A vészjelzőtét világítási tényezője (EBLF) (névleges)	100 %
Névleges fénykibocsátás 5 másodperc után	50% of EBLF
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahasznosítási index	A2 BAT
IP-besorolás	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz – 30 MHz	EN55015
Rázkódásállósági szabvány	IEC68-2-6 F c
Forraszgömbszabvány	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Tanúsítási jelek	F jel CE jel ENEC tanúsítvány CCC tanúsítvány C-Tick tanúsítvány PSB tanúsítvány TISI jel SIRIM jóváhagyás CB tanúsítvány CCC tanúsítvány VDE-EMW tanúsítvány
Bűgás és zajszint	< 30 dB(A)

Termékadatok	
Teljes termék kód	872790089746300
A termék megrendelési neve	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - termék	8711500999085
Rendelési kód	89746300
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	913713032566
Net Weight (Piece)	0,193 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz

