



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 egyesíti a LED-es világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Külső megjelenése a hagyományos fénycsőétől megkülönböztethetetlen. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 ideális megoldás azok számára, akik magas elvárást támasztanak a megvilágítással szemben, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam miatt kedvező a birtoklási összköltség és a megtérülési idő.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G5 [G5]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	60000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Műszaki típus	26-49W
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	200 °
Fényáram (névleges)	3900 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	150,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	20-140 K Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	26 W
Fényforrás árama (max)	420 mA
Fényforrás árama (minimum)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,9
Feszültség (névleges)	60-120 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerőszabályozókkal
---------------	----------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1500 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejezt

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	D
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	26 kWh
EPREL-regisztrációs szám	406214

Termékadatok

Teljes termék kód	871869974961300
A termék megrendelési neve	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - termék	8718699749613
Rendelési kód	74961300
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929002352502
Nettó tömeg (darab)	0,380 kg


Méretezett rajza




TLED 1500mm HF 26W 3900lm 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

Fotometriai adatok




LEDtube MAS 26W G5 3700lm



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriai adatok




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1500mm


Élettartam




LEDtube_60K_FailureRate



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2



LEDtube_60K_LifetimeVsTc



LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Élettartam



LEDtube_60K

