



# Pacific LED Gen5 Value

## WT475C 62S/840 PSU PCO L1800

Pacific LED gen5 Value, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki), Opál, 3 pólusú gyorscsatlakozó

A Pacific LED Gen5 Value egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai védelemnek (IK08), a víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED Gen5 Value kiválóan viseli az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeit. Ezenkívül vízállóságának köszönhetően ideális választás a parkolóházakba és a raktárakba is. A Pacific LED Gen5 Value lámpatestek többféle optikával és széles fénykibocsátási tartománnyal kiváló, villogásmentes fényminőséget és homogén fényt biztosítanak, ami nagyfokú rugalmasságot garantál az optimális fénysémák tervezésekor. Kialakításuk megfelel a körforgásos gazdaság szempontjainak, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. Ezek a lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékvezetést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támaztó alkalmazási területeken minimálisan zavarja a műveleteket. Fedezze fel a Pacific LED Gen5 Value család optimális teljesítményű, vízálló világításhoz tervezett robusztus lámpatesteit!

### Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve

# Pacific LED Gen5 Value

## Termék adatok

Általános információ	
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Termécszalád kódja	WT475C [Pacific LED gen5 Value]
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Jellemzők
CE-jelölés	Igen
Garanciális időszak	5 év
Gyűlékonysági jel	Gyűlékony felületekre szereléshez
ENEC-jelölés	ENEC plus jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen

## Technikai adatok

Fényáram	5 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	118 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Opál
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	117° x 110°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	24

## Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Induló áramlökés	19 A
Indulási idő	0,28 ms
Teljesítményfelvétel	44 W
Teljesítménytényező (tört)	0.96
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24

## Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 és +45 °C között
----------------------------------	----------------------

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

## Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát

Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	1 810 mm
Teljes szélesség	96 mm
Teljes magasság	68 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	68 x 96 x 1810 mm

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Fenntarthatósági besorolás	Lighting for circularity
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-11%

## Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L90
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

## Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

## Termékatadatok

Full EOC	871951462773400
A termék megrendelési neve	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800
Rendelési kód	62773400
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
Termékkód (12NC)	910925868713
Teljes terméknév	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514627734
EAN/UPC – Product/Case	8719514627734

## Pacific LED Gen5 Value

### Méretezett rajza

