



Fókuszált, ragyogó fehér fény

Accentline

Alacsonyfeszültségű halogénéő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csereköltések a hosszabb üzemidőnek köszönhetően


Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Dikroikus bevonat
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás

- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL) B

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Igen

Működtetés és elektronika

Feszültség (névleges) 12 V
 Indulási idő (névleges) 0,0 s
 Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges) instant full light s

Általános információ

Fejelés GU5.3
 Névleges élettartam (névleges) 4000 h
 Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) 4000 h
 Működési helyzet UNIVERSAL
 Névleges élettartam (óra) 4000 h
 Kapcsolási ciklusok száma 16000X

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges) 36 °
 Korrelált színhőmérséklet (névleges) 3000 K
 Színvisszaadási index (névleges) 100
 Névleges sugárzási szög 36 °

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája MR16

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényerősség (maximum)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényerősség (maximum)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

