



HF-Matchbox Red

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás típus	TL/PL-S
Lámpák száma	1 darab/egység
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	159
Automatikus újraindítás	Yes
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	0,64
Gyújtási idő (maximum)	0,45 s
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-8%+6%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10%+10%
Energiaveszteség (névleges)	1.7 W
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Insert

A bemeneti csatlakozók színe	Black
A kimeneti csatlakozók színe	Grey
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Insert
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	1,50 m
A pozitív kábel hossza	0,30 m
A vezeték csupasztási hossza	8,0-9,0 mm
A bemeneti csatlakozó keresztmetszete	0,50-1,50 mm ²
A kimeneti csatlakozó keresztmetszete	0,50-1,50 mm ²

A rendszer jellemzői	
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	9 W
Rendszerteljesítmény PL-S esetén	8.2 W
A lámpa névleges teljesítménye PL-S esetén	9 W
Energiaveszteség PL-S esetén	1.7 W
A lámpa teljesítménye PL-S esetén	6.5 W
A lámpa teljesítménye TL esetén	5.3 W
A lámpa névleges teljesítménye TL esetén	9 W
Rendszerteljesítmény TL esetén	7 W

HF-Matchbox Red

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum)	40 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-10 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C

Mechanika és tokozás

Ház	SH
-----	----

Vészhelyzeti működés

Fényforrás gyújtási elem feszültség	194-254 V
-------------------------------------	-----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

IP-besorolás	IP 20 [Ingress Protection 20]
Tanúsítási jelek	F jel CE jel ENEC tanúsítvány CB tanúsítvány

Termékadatok

Teljes termékkód	871150093142930
A termék megrendelési neve	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
EAN/UPC - termék	8711500931429
Rendelési kód	93142930
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	50
SAP anyag	913700422866
Nettó tömeg (darab)	0,034 kg

Méretezett rajza



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
TL/PL-S 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

