



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskolák, irodák, közintézmények és egészségügyi létesítmények.

Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	12000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000 h
LSF 2000 óra néveleges	99 %
LSF 4000 óra néveleges	99 %
LSF 6000 óra néveleges	99 %
LSF 8000 óra néveleges	99 %
LSF 12000 óra néveleges	89 %
LSF 16000 óra néveleges	33 %
LSF 20000 óra néveleges	2 %

Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1225 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1125 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	72 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	>80
LLMF 2000 óra néveleges	96 %
LLMF 4000 óra néveleges	95 %
LLMF 6000 óra néveleges	94 %
LLMF 8000 óra néveleges	93 %
LLMF 12000 óra néveleges	92 %
LLMF 16000 óra néveleges	91 %
LLMF 20000 óra néveleges	90 %

MASTER TL-D Eco

Működtetés és elektronika

Teljesítmény (névleges) (névleges)	15,7 W
Fényforrás árama (névleges)	0,380 A

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	30 °C
----------------------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

A foglalat adatai	zöld [Green Cap]
-------------------	-------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági címke (EEL)	A
---------------------------------	---

Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh

Termékadatok

Teljes termék kód	871150026871640
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
EAN/UPC - termék	8711500268716
Rendelési kód	26871640
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	25
Cikkszám (12NC)	927922886515
Nettó tömeg (darab)	71,000 g
ILCOS-kód	FD-16/65/1B-E-G13-26/604


Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Eco 16W/865

Fotometriai adatok





/865 színkód



/865 színkód


MASTER TL-D Eco

Élettartam



LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

